



ISOGON FENSTERSYSTEME GMBH
Neuköllnische Allee 9 - 12057 Berlin

EN 14351-1

KUNSTSTOFF FENSTER U. BALKONTÜR

System: Schüco Corona S182
Öffnungsarten: Dreh, Drehkipp, Kipp, Klapp, Fest
Beschlag: ROTO NT

für gewerbliche und Private Gebäude

Schlagregendichtheit:	Klasse E750
Gefährliche Substanzen:	npd *)
Widerstand gegen Windlasten:	C5 / B5
Schallschutz Rw:	≥34dB **)
Wärmedurchgangseffizient:	Uw=1,0 W/m²K
Glas:	Ug=0,6 W/m²K
Randverbund:	Aluminim
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen:	Schwellenwert erfüllt
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Die ausgewiesenen Werte und Klassen im CE-Nachweis sind Mindestwerte und -klassen. Die Einzelelemente können gleiche oder bessere Eigenschaften haben. Die Uw-Werte sind bezogen auf die Standardmaße 1230x1480mm. Uw-Werte über 1,3 W/m²K sind n. EnEV 2009 unter Umständen nicht mehr zulässig (siehe IFT).
*) npd = no performance determined (Keine Leistung festgestellt)
**) zu Schallschutzeigenschaften siehe Tabellen B.1-B.3 nach Anhang B der Produktnorm EN 14351-1

Die Auflistung ist hinsichtlich Profilwerkstoff und Glasvariante geordnet. In den PDF-Dokumenten sind die verschiedenen Profilsysteme mit den lt. EN 14351 zu deklarierenden Eigenschaften aufgelistet, wobei jedes Dokument mehrere Profilsysteme enthält. Download und Vervielfältigung der CE-Dokumente ist ausschließlich demjenigen erlaubt, der Bauelemente bei der ISOGON Fenstersysteme GmbH bezieht. Die Dokumente sind nur dazu zu verwenden, um die CE-Konformität für bei der ISOGON Fenstersysteme GmbH bezogene Produkte nachzuweisen.



ISOGON FENSTERSYSTEME GMBH
Neuköllnische Allee 9 - 12057 Berlin

EN 14351-1

KUNSTSTOFF STULP-FENSTER U. -BALKONTÜR

System: Schüco Corona SI82
Öffnungsarten: Stulp - Dreh/Drehkipp
Beschlag: ROTO NT

für gewerbliche und Private Gebäude

Schlagregendichtheit:	Klasse E750
Gefährliche Substanzen:	npd *)
Widerstand gegen Windlasten:	C5 / B5
Schallschutz Rw:	≥34dB **)
Wärmedurchgangseffizient:	Uw=1,0 W/m²K
Glas:	Ug=0,6 W/m²K
Randverbund:	Aluminim
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen:	Schwellenwert erfüllt
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Die ausgewiesenen Werte und Klassen im CE-Nachweis sind Mindestwerte und -klassen. Die Einzelelemente können gleiche oder bessere Eigenschaften haben. Die Uw-Werte sind bezogen auf die Standardmaße 1230x1480mm. Uw-Werte über 1,3 W/m²K sind n. EnEV 2009 unter Umständen nicht mehr zulässig (siehe IFT).
*) npd = no performance determined (Keine Leistung festgestellt)
**) zu Schallschutzeigenschaften siehe Tabellen B.1-B.3 nach Anhang B der Produktnorm EN 14351-1

Die Auflistung ist hinsichtlich Profilwerkstoff und Glasvariante geordnet. In den PDF-Dokumenten sind die verschiedenen Profilsysteme mit den lt. EN 14351 zu deklarierenden Eigenschaften aufgelistet, wobei jedes Dokument mehrere Profilsysteme enthält. Download und Vervielfältigung der CE-Dokumente ist ausschließlich demjenigen erlaubt, der Bauelemente bei der ISOGON Fenstersysteme GmbH bezieht. Die Dokumente sind nur dazu zu verwenden, um die CE-Konformität für bei der ISOGON Fenstersysteme GmbH bezogene Produkte nachzuweisen.



ISOLOGON FENSTERSYSTEME GMBH
Neuköllnische Allee 9 - 12057 Berlin

EN 14351-1

KUNSTSTOFF FENSTER U. BALKONTÜR

System: Schüco Corona SI82+
Öffnungsarten: Dreh, Drehkipp, Kipp, Klapp, Fest
Beschlag: ROTO NT

für gewerbliche und Private Gebäude

Schlagregendichtheit:	Klasse E750
Gefährliche Substanzen:	npd *)
Widerstand gegen Windlasten:	C5 / B5
Schallschutz Rw:	≥34dB **)
Wärmedurchgangseffizient:	Uw=0,9 W/m²K
Glas:	Ug=0,6 W/m²K
Randverbund:	Aluminim
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen:	Schwellenwert erfüllt
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Die ausgewiesenen Werte und Klassen im CE-Nachweis sind Mindestwerte und -klassen. Die Einzelelemente können gleiche oder bessere Eigenschaften haben. Die Uw-Werte sind bezogen auf die Standardmaße 1230x1480mm. Uw-Werte über 1,3 W/m²K sind n. EnEV 2009 unter Umständen nicht mehr zulässig (siehe IFT).
*) npd = no performance determined (Keine Leistung festgestellt)
**) zu Schallschutzeigenschaften siehe Tabellen B.1-B.3 nach Anhang B der Produktnorm EN 14351-1

Die Auflistung ist hinsichtlich Profilwerkstoff und Glasvariante geordnet. In den PDF-Dokumenten sind die verschiedenen Profilsysteme mit den lt. EN 14351 zu deklarierenden Eigenschaften aufgelistet, wobei jedes Dokument mehrere Profilsysteme enthält. Download und Vervielfältigung der CE-Dokumente ist ausschließlich demjenigen erlaubt, der Bauelemente bei der ISOLOGON Fenstersysteme GmbH bezieht. Die Dokumente sind nur dazu zu verwenden, um die CE-Konformität für bei der ISOLOGON Fenstersysteme GmbH bezogene Produkte nachzuweisen.



ISOGON FENSTERSYSTEME GMBH
Neuköllnische Allee 9 - 12057 Berlin

EN 14351-1

KUNSTSTOFF STULP-FENSTER U. -BALKONTÜR

System: Schüco Corona SI82+
Öffnungsarten: Stulp - Dreh/Drehkip
Beschlag: ROTO NT

für gewerbliche und Private Gebäude

Schlagregendichtheit:	Klasse E750
Gefährliche Substanzen:	npd *)
Widerstand gegen Windlasten:	C5 / B5
Schallschutz Rw:	≥34dB **)
Wärmedurchgangseffizient:	Uw=0,9 W/m²K
Glas:	Ug=0,6 W/m²K
Randverbund:	Aluminim
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen:	Schwellenwert erfüllt
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Die ausgewiesenen Werte und Klassen im CE-Nachweis sind Mindestwerte und -klassen. Die Einzelelemente können gleiche oder bessere Eigenschaften haben. Die Uw-Werte sind bezogen auf die Standardmaße 1230x1480mm. Uw-Werte über 1,3 W/m²K sind n. EnEV 2009 unter Umständen nicht mehr zulässig (siehe IFT).
*) npd = no performance determined (Keine Leistung festgestellt)
**) zu Schallschutzeigenschaften siehe Tabellen B.1-B.3 nach Anhang B der Produktnorm EN 14351-1

Die Auflistung ist hinsichtlich Profilwerkstoff und Glasvariante geordnet. In den PDF-Dokumenten sind die verschiedenen Profilsysteme mit den lt. EN 14351 zu deklarierenden Eigenschaften aufgelistet, wobei jedes Dokument mehrere Profilsysteme enthält. Download und Vervielfältigung der CE-Dokumente ist ausschließlich demjenigen erlaubt, der Bauelemente bei der ISOGON Fenstersysteme GmbH bezieht. Die Dokumente sind nur dazu zu verwenden, um die CE-Konformität für bei der ISOGON Fenstersysteme GmbH bezogene Produkte nachzuweisen.